

CE 360

ALTAVOZ COLGANTE DE 360 GRADOS

LDsystems LD®

CARACTERÍSTICAS

- Altavoz de montaje suspendido que ofrece una cobertura de audio uniforme
- Potencia nominal de 20 W
- Altavoz de línea de 100 V con tomas de potencia de 5 W, 10 W y 20 W
- Fácil instalación gracias al cable de suspensión de metros de longitud
- Solución asequible para voz y música de fondo

DESCRIPCIÓN

El CE 360 es un sencillo altavoz de 360 grados para montaje suspendido que ofrece una cobertura de audio uniforme. Con una potencia nominal de 20 W y tomas de potencia de 5 W, 10 W y 20 W para altavoces de línea de 100 V, garantiza un sonido robusto y de gran versatilidad.

Su respuesta en frecuencia, que abarca de 180 Hz a 10 kHz, puede alcanzar un SPL máximo de 105 dB. Tiene un elegante diseño blanco y pesa solo 2,42 kg. No solo es estéticamente agradable a la vista, sino que también es funcional. El CE 360 se suministra con un cable de suspensión de 5 m, por lo que se instala sin esfuerzo. Es una solución asequible y óptima tanto para voz como para música de fondo. El CE 360 es la opción ideal para todo tipo de aplicaciones en las que se necesita una cobertura de audio clara y amplia.



DATOS TÉCNICOS

Número de artículo	LDCE360
Tipo de producto	Altavoces de instalación
Tipo	Altavoces suspendidos
Color	Blanco
Tamaño del altavoz de medios/bajos	8"
Entradas de 100 V	20 W/10 W/5 W
Respuesta en frecuencia	180 Hz – 10 KHz
Sensibilidad (1 W a 1 m)	92 dB
Carga máxima	20 W
Rango operativo de temperaturas	-25 – 55 °C
Material	Plástico ABS
Diámetro	254 mm
Accesorios (suministrados)	Cable fijo de 5 m
Peso	2,42 kg

ESPECIFICACIONES PARA EL ARQUITECTO/INGENIERO

El altavoz será de tipo suspendido de 360 grados y proporcionará una cobertura de audio uniforme en un gran abanico de aplicaciones. El altavoz estará diseñado tanto para voz como para música de fondo, garantizando un sonido versátil y potente con tomas de potencia de 5 W, 10 W y 20 W para líneas de altavoz de 100 V. Tendrá una potencia nominal de 20 W.

La respuesta en frecuencia del altavoz abarcará desde los 180 Hz hasta los 10 kHz y alcanzará un nivel de presión sonora (SPL) máximo de 105 dB. Deberá tener una sensibilidad de 92 dB medida con 1 W y a 1 m.

El altavoz contará con un woofer de graves/medios con unas dimensiones de 8 pulgadas, alojado en una carcasa de plástico ABS blanco elegante y estéticamente agradable.

El altavoz tendrá un diámetro de 254 mm y un peso de 2,42 kg.

El altavoz estará equipado con un cable de suspensión de 5 m. Deberá funcionar de forma fiable dentro de una gama de temperaturas entre -25 °C y +55 °C.

El altavoz será adecuado para una amplia variedad de instalaciones de interior que requieran una cobertura de audio clara y amplia.

El altavoz será el CE 360 de LD Systems.

DIBUJOS TÉCNICOS

Escala 1 : 4 (solo el altavoz principal suspendido)

