

CE 360

360-GRAD-PENDELLAUTSPRECHER

FEATURES

- Pendellautsprecher für eine gleichmäßige Audioabdeckung
- 20 W Nennleistung
- 100 V Line-Lautsprecher mit Leistungsabgriffen für 5 W, 10 W und 20 W
- Einfache Installation dank 5 Meter langem Aufhängeseil
- Erschwinglicher Lautsprecher für Sprach- und Hintergrundmusikanwendungen

BESCHREIBUNG

Der CE 360 ist ein unkomplizierter 360-Grad-Pendellautsprecher mit einer konsistenten und gleichmäßigen Audioabdeckung. Mit einer Nennleistung von 20 W und Leistungsabgriffsoptionen von 5 W, 10 W und 20 W für 100-V-Lautsprecherleitungen sorgt er für eine vielseitige und präzise Klangwiedergabe.

Mit einem Frequenzgang von 180 Hz – 10 kHz erreicht er einen maximalen Schalldruckpegel von 105 dB. Der Lautsprecher hat ein schlichtes weißes Design und wiegt nur 2,42 kg. Er ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch funktional. Der CE 360 wird mit einem 5 Meter langen Aufhängeseil geliefert und lässt sich mühelos installieren. Eine passende und zugleich erschwingliche Wahl für Sprach- und Hintergrundmusikanwendungen. Der CE 360 eignet sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen eine klare und breite Audioabdeckung benötigt wird.



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	LDCE360
Produktart	Installationslautsprecher
Typ	Pendel-Lautsprecher
Farbe	Weiß
Größe Tieftöner	8"
100 V Eingänge	20 W/10 W/5 W
Frequenzgang	180 Hz – 10 KHz
Empfindlichkeit (1 W / 1 m)	92 dB
Belastbarkeit	20 W
Betriebstemperatur	-25 – 55 °C
Material	ABS Kunststoff
Durchmesser	254 mm
Zubehör (im Lieferumfang)	Anschlusskabel 5 m
Gewicht	2,42 kg

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der Lautsprecher ist ein 360-Grad-Pendellautsprecher und bietet eine konsistente und gleichmäßige Audioabdeckung für eine Vielzahl von Anwendungen. Er ist sowohl für Sprache als auch für Hintergrundmusik geeignet und gewährleistet eine vielseitige und robuste Klangwiedergabe mit Leistungsabgriffsoptionen von 5 W, 10 W und 20 W für 100-V-Lautsprecher-Lines. Er hat eine Nennleistung von 20 W.

Der Frequenzgang des Lautsprechers reicht von 18 Hz bis 10 kHz und erreicht einen maximalen Schalldruckpegel (SPL) von 105 dB.

Er hat eine Empfindlichkeit von 92 dB, gemessen bei 1 W/1 m.

Der Lautsprecher verfügt über einen 8-Zoll-Tief-/Mitteltöner, der in einem eleganten und ästhetisch ansprechenden weißen ABS-Kunststoffgehäuse untergebracht ist.

Der Pendellautsprecher hat einen Durchmesser von 254 mm und ein Gewicht von 2,42 kg.

Der Pendellautsprecher ist mit einem 5 m langen Aufhängekabel ausgestattet. Er funktioniert in einem Temperaturbereich von -25°C bis 55°C zuverlässig.

Der Lautsprecher ist für eine Vielzahl von Inneninstallationen geeignet, die eine klare und breite Audioabdeckung erfordern.

Er ist der CE 360 von LD Systems.

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Maßstab 1:4 (nur Hauptlautsprecher)

